

**15dB**



Clean



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Protetor auditivo tipo concha, composto por duas conchas de plástico ABS, revestidas com almofadas nas extremidades e interior protegido por espuma. O arco é feito de nylon, conectado às conchas por pinos com sistema de ajuste de altura.

## BENEFÍCIOS

- > Atenuação NRRsf 15dB;
- > Leve e prático;
- > Sistema de ajuste de altura;
- > Confortável.

## TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	8	9	19	27	28		30		30	15 dB
Desvio padrão:	2	3	3	5	2		4		4	

REFERÊNCIA	06.01.2.1	
ARCO	NYLON	
CONCHAS	PLÁSTICO ABS	
EMBALAGEM	1 (sku)	Mult. 50

## SEGMENTOS



Transporte e Armazenamento



Construção Civil



Indústria de Mineração



Indústria Automotiva



Indústria



Conchas em plástico ABS



Arco confeccionado em nylon



Ajuste de altura

## CARACTERÍSTICAS

### APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ABNT NBR 16076:2020 - B

### INSTRUÇÕES DE USO

Selecione o protetor adequado para sua atividade, observando sempre o nível de exposição e se o mesmo possui C.A emitido pelo M.T.E;

Antes de encaixar o protetor na orelha, verifique se as mãos estão limpas e sem contaminação;

Faça o ajuste de encaixe correto do protetor na região da orelha;

O uso correto do protetor auditivo, possibilitará a utilização eficaz do produto, neutralizando assim o risco existente;

Para uma melhor utilização, encaixe sempre a concha corretamente na orelha, com o arco posicionado acima da região da cabeça;

Crie o hábito do uso constante, evitando assim, exposição desnecessária ao ruído por motivos de frequência de uso;

Havendo a percepção de aumento do nível de ruído ou se o produto apresentar defeitos físicos, danos, rachaduras, enrijecimento, etc., solicite a imediata substituição do equipamento;

Para uma seleção e substituição mais adequada, consulte as recomendações de seu PCA (programa de conservação auditiva);

Para uma utilização adequada na empresa, consulte sempre um profissional capacitado em segurança do trabalho.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Armazene o protetor em sua embalagem original, em local limpo, seco, arejado, protegido da luz solar e intempéries;

Após o término do expediente, o protetor tipo plug deve ser lavado com sabão neutro e água limpa; Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Seque-o com pano limpo, que não solte pelos e guarde-o novamente em sua embalagem original fechada, para o próximo uso;

Não recomendamos o uso de produto químico, pois estes produtos reagem com o material do EPI, ressecando-o e comprometendo a saúde do usuário; Nunca utilize solventes ou qualquer outro produto, na realização da limpeza do protetor;

O descarte do produto deve ser realizado em local adequado.

### VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou validade deste produto é de 5 anos da data de fabricação. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

### DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

### GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.